



检 测 报 告

宁联凯（环境）第〔26013779〕号

检测类别: 委托检测

委托单位: 南京金浦英萨合成橡胶有限公司

南京联凯环境检测技术有限公司



声 明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效，客户可扫描二维码验证报告真伪及签章有效性。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区科创大道 9 号智能制造产业园（智合园）C7 幢二至四层、C15 幢三层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640



南京联凯环境检测技术有限公司
检测报告

委托单位	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	委托单位地址	六合区化工园区崇福路 109 号
联系人	陈云峰	联系电话	18795910252
样品类别	有组织废气		
采样人员	郭轩、钱升、任宁宁、吴昊侯		
采样日期	2026.06.08	分析日期	2026.06.08-2026.06.09
检测目的	委托检测		
检测内容	见表 5		
检测依据	见表 5		
检测结果	见表 1~表 4		
备注	/		

编制人：湛梦蝶

审核人：高苏南

签发人：杨忠礼



签发日期：2026年06月18日

表 1 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 06 月 08 日，频次：1

检测点位	检测项目	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA001 聚合尾 气出口	排气温度	℃	36.5			/
	流速	m/s	2.02			/
	排气中水分含量	%	2.83			/
	氮氧化物实测排 放浓度	mg/m³	19	25	20	21
	非甲烷总烃实测 排放浓度	mg/m³	0.71	1.20	1.07	0.99
备注	“/”表示无需计算					

续表 1 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 06 月 08 日，频次：2

检测点位	检测项目	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA001 聚合尾 气出口	排气温度	℃	36.9			/
	流速	m/s	1.81			/
	排气中水分含量	%	3.02			/
	非甲烷总烃实测 排放浓度	mg/m³	1.04	0.41	0.94	0.80
备注	“/”表示无需计算					

续表 1 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 06 月 08 日，频次: 3

检测点位	检测项目	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA001 聚合尾 气出口	排气温度	℃	37.5			/
	流速	m/s	1.97			/
	排气中水分含量	%	2.86			/
	非甲烷总烃实测 排放浓度	mg/m³	0.75	0.75	0.36	0.62
备注	“/”表示无需计算					

表 2 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 06 月 08 日，频次: 1

检测点位	检测项目	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA004 废水池 尾气出口	排气温度	℃	30.2			/
	流速	m/s	3.66			/
	排气中水分含量	%	3.32			/
	非甲烷总烃实测 排放浓度	mg/m³	3.61	6.87	5.60	5.36
备注	“/”表示无需计算					

续表 2 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 06 月 08 日，频次：2

检测点位	检测项目	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA004 废水池 尾气出口	排气温度	℃	28.9			/
	流速	m/s	3.54			/
	排气中水分含量	%	3.18			/
	非甲烷总烃实测 排放浓度	mg/m³	1.79	1.15	1.98	1.64
备注	“/”表示无需计算					

续表 2 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 06 月 08 日，频次：3

检测点位	检测项目	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA004 废水池 尾气出口	排气温度	℃	27.5			/
	流速	m/s	3.98			/
	排气中水分含量	%	3.46			/
	非甲烷总烃实测 排放浓度	mg/m³	1.47	0.78	1.68	1.31
备注	“/”表示无需计算					

续表 2 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 06 月 08 日

检测点位	检测项目	单位	检测结果		
			1	2	3
DA004 废水池尾气出口	排气温度	℃	29.1	30.2	27.5
	流速	m/s	3.46	3.66	3.98
	排气中水分含量	%	3.16	3.32	3.46
	硫化氢实测排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND
备注	硫化氢的检出限为 0.007mg/m³				

表 3 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 06 月 08 日，频次：1

检测点位	检测项目	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA005 实验室尾气出口	排气温度	℃	26.7			/
	流速	m/s	7.1			/
	排气中水分含量	%	2.67			/
	非甲烷总烃实测排放浓度	mg/m³	2.01	3.69	1.48	2.39
备注	“/”表示无需计算					

续表 3 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 06 月 08 日，频次：2

检测点位	检测项目	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA005 实验室 尾气出口	排气温度	℃	27.1			/
	流速	m/s	7.0			/
	排气中水分含量	%	2.71			/
	非甲烷总烃实测 排放浓度	mg/m ³	1.37	1.46	0.83	1.22
备注	“/”表示无需计算					

续表 3 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 06 月 08 日，频次：3

检测点位	检测项目	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA005 实验室 尾气出口	排气温度	℃	28.4			/
	流速	m/s	6.9			/
	排气中水分含量	%	2.73			/
	非甲烷总烃实测 排放浓度	mg/m ³	1.24	1.48	0.63	1.12
备注	“/”表示无需计算					

表 4 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 06 月 08 日，频次：1

检测点位	检测项目	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA007 危废库 尾气出口	排气温度	℃	24.1			/
	流速	m/s	6.5			/
	排气中水分含量	%	2.62			/
	非甲烷总烃实测 排放浓度	mg/m³	0.15	0.50	2.35	1.00
备注	“/”表示无需计算					

续表 4 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 06 月 08 日，频次：2

检测点位	检测项目	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA007 危废库 尾气出口	排气温度	℃	23.6			/
	流速	m/s	6.3			/
	排气中水分含量	%	2.67			/
	非甲烷总烃实测 排放浓度	mg/m³	0.35	0.12	1.38	0.62
备注	“/”表示无需计算					

续表 4 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 06 月 08 日，频次：3

检测点位	检测项目	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA007 危废库 尾气出口	排气温度	℃	23.2			/
	流速	m/s	6.3			/
	排气中水分含量	%	2.65			/
	非甲烷总烃实测 排放浓度	mg/m³	0.38	0.17	0.38	0.31
备注	“/” 表示无需计算					

表 5 检测内容及依据

样品类别	检测项目	检测依据
有组织废气	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	氮氧化物	固定污染源废气中氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014

附图



◎有组织废气检测点

主要检测用仪器

检测项目	仪器名称	仪器型号	编号	溯源有效期	人员
硫化氢	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-444	2027 年 05 月 14 日	陈玉美
非甲烷总烃、 硫化氢、氮氧化 化物	低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪	ZR-3260D 型	LKHJ-A-418	2026 年 09 月 28 日	郭轩 钱升 任宁宁 吴昊侯
	全自动烟气采样器	MH3001 型	LKHJ-A-282	2026 年 07 月 22 日	
	空盒气压表	DYM3 型	LKHJ-A-059	2026 年 12 月 24 日	
	空盒气压表	DYM3 型	LKHJ-A-382	2026 年 11 月 30 日	
非甲烷总烃	气相色谱仪	GC9790II	LKHJ-A-338	2026 年 08 月 15 日	陈婷
备注	表中所列仪器为本公司自有设备				

（以下空白）

附件：
我司受南京金浦英萨合成橡胶有限公司委托对该公司开展检测，出具了“宁联凯(环境)第〔26013779〕号”的检测报告，此报告中空气和废气参数结果见下表：

表 1 有组织排气参数

采样日期:2026 年 06 月 08 日，频次：1

检测点位	排气参数	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA001 聚合 尾气出口	排气筒高度	m	15			/
	测点管道截面积	m²	0.1963			/
	排气温度	℃	36.5			/
	流速	m/s	2.02			/
	排气中水分含量	%	2.83			/
	平均动压	Pa	3.5			/
	平均静压	kPa	0.00			/
	烟气流量	m³/h	1427			/
	标干流量	Nm³/h	1220			/
	氮氧化物实测排放浓度	mg/m³	19	25	20	21
	氮氧化物排放速率	kg/h	/	/	/	0.0256
	非甲烷总烃实测排放浓度	mg/m³	0.71	1.20	1.07	0.99
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	/	/	1.21×10 ⁻³
备注	“/”表示无需计算					

续表 1 有组织排气参数

采样日期:2026 年 06 月 08 日, 频次: 2

检测点位	排气参数	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA001 聚合 尾气出口	排气筒高度	m	15			/
	测点管道截面积	m ²	0.1963			/
	排气温度	℃	36.9			/
	流速	m/s	1.81			/
	排气中水分含量	%	3.02			/
	平均动压	Pa	2.8			/
	平均静压	kPa	0.02			/
	烟气流量	m ³ /h	1279			/
	标干流量	Nm ³ /h	1089			/
	非甲烷总烃实测排放浓度	mg/m ³	1.04	0.41	0.94	0.80
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	/	/	8.71×10^{-1}
备注	“/”表示无需计算					

续表 1 有组织排气参数

采样日期:2026 年 06 月 08 日, 频次: 3

检测点位	排气参数	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA001 聚合 尾气出口	排气筒高度	m	15			/
	测点管道截面积	m ²	0.1963			/
	排气温度	℃	37.5			/
	流速	m/s	1.97			/
	排气中水分含量	%	2.86			/
	平均动压	Pa	3.3			/
	平均静压	kPa	0.02			/
	烟气流量	m ³ /h	1392			/
	标干流量	Nm ³ /h	1184			/
	非甲烷总烃实测排放浓度	mg/m ³	0.75	0.75	0.36	0.62
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	/	/	7.34×10^{-4}
备注	“/”表示无需计算					

表 2 有组织排气参数

采样日期:2026 年 06 月 08 日, 频次: 1

检测点位	排气参数	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA004 废水池尾气出口	排气筒高度	m	15			/
	测点管道截面积	m ²	0.6362			/
	排气温度	℃	30.2			/
	流速	m/s	3.66			/
	排气中水分含量	%	3.32			/
	平均动压	Pa	11.7			/
	平均静压	kPa	0.00			/
	烟气流量	m ³ /h	8383			/
	标干流量	Nm ³ /h	7274			/
	非甲烷总烃实测排放浓度	mg/m ³	3.61	6.87	5.60	5.36
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	/	/	0.0390
备注	“/”表示无需计算					

续表 2 有组织排气参数

采样日期:2026 年 06 月 08 日, 频次: 2

检测点位	排气参数	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA004 废水池尾气出口	排气筒高度	m	15			/
	测点管道截面积	m ²	0.6362			/
	排气温度	℃	28.9			/
	流速	m/s	3.54			/
	排气中水分含量	%	3.18			/
	平均动压	Pa	11.0			/
	平均静压	kPa	0.00			/
	烟气流量	m ³ /h	8108			/
	标干流量	Nm ³ /h	7083			/
	非甲烷总烃实测排放浓度	mg/m ³	1.79	1.15	1.98	1.64
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	/	/	0.0116
备注	“/”表示无需计算					

续表 2 有组织排气参数

采样日期:2026 年 06 月 08 日, 频次: 3

检测点位	排气参数	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA004 废水池尾气出口	排气筒高度	m	15			/
	测点管道截面积	m ²	0.6362			/
	排气温度	℃	27.5			/
	流速	m/s	3.98			/
	排气中水分含量	%	3.46			/
	平均动压	Pa	14.0			/
	平均静压	kPa	-0.02			/
	烟气流量	m ³ /h	9115			/
	标干流量	Nm ³ /h	7991			/
	非甲烷总烃实测排放浓度	mg/m ³	1.47	0.78	1.68	1.31
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	/	/	0.0105
备注	“/”表示无需计算					

续表 2 有组织排气参数

采样日期:2026 年 06 月 08 日

检测 点位	排气参数	单位	检测结果		
			1	2	3
DA004 废水池 尾气出 口	排气筒高度	m	15		
	测点管道截面积	m ²	0.6362		
	排气温度	℃	29.1	30.2	27.5
	流速	m/s	3.46	3.66	3.98
	排气中水分含量	%	3.16	3.32	3.46
	平均动压	Pa	10.5	11.7	14.0
	平均静压	kpa	0.00	0.00	-0.02
	烟气流量	m ³ /h	7925	8383	9115
	标干流量	Nm ³ /h	6920	7274	7991
	硫化氢实测排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	硫化氢排放速率	kg/h	/	/	/
备注	1. “/” 表示无需计算。 2. 硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ 。				

表 3 有组织排气参数

采样日期:2026 年 06 月 08 日, 频次: 1

检测点位	排气参数	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA005 实验室尾气出口	排气筒高度	m	15			/
	测点管道截面积	m ²	0.5027			/
	排气温度	℃	26.7			/
	流速	m/s	7.1			/
	排气中水分含量	%	2.67			/
	平均动压	Pa	43			/
	平均静压	kPa	0.04			/
	烟气流量	m ³ /h	12831			/
	标干流量	Nm ³ /h	11354			/
	非甲烷总烃实测排放浓度	mg/m ³	2.01	3.69	1.48	2.39
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	/	/	0.0271
备注	“/”表示无需计算					

续表 3 有组织排气参数

采样日期:2026 年 06 月 08 日, 频次: 2

检测点位	排气参数	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA005 实验室尾气出口	排气筒高度	m	15			/
	测点管道截面积	m ²	0.5027			/
	排气温度	℃	27.1			/
	流速	m/s	7.0			/
	排气中水分含量	%	2.71			/
	平均动压	Pa	42			/
	平均静压	kPa	0.04			/
	烟气流量	m ³ /h	12668			/
	标干流量	Nm ³ /h	11180			/
	非甲烷总烃实测排放浓度	mg/m ³	1.37	1.46	0.83	1.22
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	/	/	0.0136
备注	“/”表示无需计算					

续表 3 有组织排气参数

采样日期:2026 年 06 月 08 日, 频次: 3

检测点位	排气参数	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA005 实验室尾气出口	排气筒高度	m	15			/
	测点管道截面积	m ²	0.5027			/
	排气温度	℃	28.4			/
	流速	m/s	6.9			/
	排气中水分含量	%	2.73			/
	平均动压	Pa	40			/
	平均静压	kPa	0.04			/
	烟气流量	m ³ /h	12487			/
	标干流量	Nm ³ /h	10960			/
	非甲烷总烃实测排放浓度	mg/m ³	1.24	1.48	0.63	1.12
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	/	/	0.0123
备注	“/”表示无需计算					

表 4 有组织排气参数

采样日期:2026 年 06 月 08 日, 频次: 1

检测点位	排气参数	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA007 危废库尾气出口	排气筒高度	m	15			/
	测点管道截面积	m ²	0.1963			/
	排气温度	℃	24.1			/
	流速	m/s	6.5			/
	排气中水分含量	%	2.62			/
	平均动压	Pa	36			/
	平均静压	kPa	0.03			/
	烟气流量	m ³ /h	4593			/
	标干流量	Nm ³ /h	4098			/
	非甲烷总烃实测排放浓度	mg/m ³	0.15	0.50	2.35	1.00
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	/	/	4.10×10^{-3}
备注	“/”表示无需计算					

续表 4 有组织排气参数

采样日期:2026 年 06 月 08 日, 频次: 2

检测点位	排气参数	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA007 危废库尾气出口	排气筒高度	m	15			/
	测点管道截面积	m ²	0.1963			/
	排气温度	℃	23.6			/
	流速	m/s	6.3			/
	排气中水分含量	%	2.67			/
	平均动压	Pa	35			/
	平均静压	kPa	0.03			/
	烟气流量	m ³ /h	4452			/
	标干流量	Nm ³ /h	3981			/
	非甲烷总烃实测排放浓度	mg/m ³	0.35	0.12	1.38	0.62
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	/	/	2.47×10^{-3}
备注	“/”表示无需计算					

续表 4 有组织排气参数

采样日期:2026 年 06 月 08 日, 频次: 3

检测点位	排气参数	单位	检测结果			平均值
			1	2	3	
DA007 危废库尾气出口	排气筒高度	m	15			/
	测点管道截面积	m ²	0.1963			/
	排气温度	℃	23.2			/
	流速	m/s	6.3			/
	排气中水分含量	%	2.65			/
	平均动压	Pa	35			/
	平均静压	kPa	0.03			/
	烟气流量	m ³ /h	4452			/
	标干流量	Nm ³ /h	3991			/
	非甲烷总烃实测排放浓度	mg/m ³	0.38	0.17	0.38	0.31
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	/	/	/	1.24×10^{-3}
备注	“/”表示无需计算					

南京联凯环境检测技术有限公司

