231012051558

LKHJ-ZY-BG-001

# 检　测　报　告

宁联凯（环境）第〖26013803〗号

检 测 类 别：委托检测

委 托 单 位：南京金浦英萨合成橡胶有限公司

南京联凯环境检测技术有限公司

检验检测专用章

320116043988

二〇二六年几月

# 声　明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效，客户可扫描二维码验证报告真伪及签章有效性。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区科创大道 9 号智能制造产业园（智合园）C7 幢二至四层、C15 幢三层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

# 南京联凯环境检测技术有限公司

# 检测报告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托单位 | 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 单位地址 | 六合区化工园区崇福路 109 号 |
| 联系人 | 陈云峰 | 联系电话 | 18795910252 |
| 样品类别 | 有组织废气 | | |
| 采样人员 | 李云波、刘晓亮、吴昊俣、张金 | | |
| 采样日期 | 2026.09.07 | 分析日期 | 2026.09.07-2026.09.08 |
| 检测目的 | 委托检测 | | |
| 检测内容 | 见表 5 | | |
| 检测依据 | 见表 5 | | |
| 检测结果 | 见表 1～表 4 | | |
| 备注 | / | | |

编 制 人：张静

审 核 人：高苏南

签 发 人：杨忠元

南京联凯环境检测技术有限公司 检验检测专用章 320116043988

检 测 报 告 专 用 章

签 发 日 期：2026年09月16日

# 表 1 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 09 月 07 日，频次：1

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA001 聚合尾气出口 | 排气温度 | ℃ | 35.6 | | | / |
| | 流速 | m/s | 2.42 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.96 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | mg/m³ | 0.87 | 0.78 | 0.68 | 0.78 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 续表 1 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 09 月 07 日，频次：2

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA001 聚合尾气出口 | 排气温度 | ℃ | 36.8 | | | / |
| | 流速 | m/s | 2.40 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.92 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | mg/m³ | 1.84 | 1.86 | 2.03 | 1.91 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

## 续表 1 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 09 月 07 日，频次：3

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA001 聚合尾气出口 | 排气温度 | ℃ | 37.2 | | | / |
| | 流速 | m/s | 2.42 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.95 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | mg/m³ | 1.92 | 1.84 | 1.44 | 1.73 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

## 续表 1 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 09 月 07 日

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA001 聚合尾气出口 | 排气温度 | ℃ | 36.8 | | | / |
| | 流速 | m/s | 2.40 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.92 | | | / |
| | 氮氧化物实测排放浓度 | mg/m³ | 26 | 23 | 14 | 21 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 表 2 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 09 月 07 日，频次：1

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA004 废水池尾气出口 | 排气温度 | ℃ | 33.1 | | | / |
| | 流速 | m/s | 3.52 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 3.26 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | mg/m³ | 4.21 | 1.79 | 1.59 | 2.53 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 续表 2 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 09 月 07 日，频次：2

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA004 废水池尾气出口 | 排气温度 | ℃ | 33.6 | | | / |
| | 流速 | m/s | 3.51 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 3.33 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | mg/m³ | 2.19 | 1.52 | 1.65 | 1.79 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

## 续表 2 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 09 月 07 日，频次：3

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA004 废水池尾气出口 | 排气温度 | ℃ | 32.6 | | | / |
| | 流速 | m/s | 3.40 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 3.25 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | mg/m³ | 0.29 | 1.21 | 1.18 | 0.89 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

## 续表 2 检测结果（有组织废气）

采样日期：2026 年 09 月 07 日

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| DA004 废水池尾气出口 | 排气温度 | ℃ | 31.2 | 33.1 | 32.6 |
| | 流速 | m/s | 3.20 | 3.52 | 3.40 |
| | 排气中水分含量 | % | 3.18 | 3.26 | 3.25 |
| | 硫化氢实测排放浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND |
| 备注 | 硫化氢的检出限为 0.007mg/m³ | | | | |

## 表 3 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 09 月 07 日，频次：1

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA005 实验室尾气出口 | 排气温度 | ℃ | 27.6 | | | / |
| | 流速 | m/s | 6.6 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.4 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | mg/m³ | 1.14 | 1.25 | 1.33 | 1.24 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

## 续表 3 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 09 月 07 日，频次：2

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA005 实验室尾气出口 | 排气温度 | ℃ | 28.1 | | | / |
| | 流速 | m/s | 6.6 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.3 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | mg/m³ | 0.99 | 0.87 | 1.05 | 0.97 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

## 续表 3 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 09 月 07 日，频次：3

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA005 实验室尾气出口 | 排气温度 | ℃ | 28.7 | | | / |
| | 流速 | m/s | 6.5 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.3 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | mg/m³ | 1.10 | 1.25 | 1.82 | 1.39 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

## 表 4 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 09 月 07 日，频次：1

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA007 危废库尾气出口 | 排气温度 | ℃ | 34.2 | | | / |
| | 流速 | m/s | 7.3 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.5 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | mg/m³ | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.47 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

## 续表 4 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 09 月 07 日，频次：2

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA007 危废库尾气出口 | 排气温度 | ℃ | 33.8 | | | / |
| | 流速 | m/s | 7.4 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.4 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | mg/m³ | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.49 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

## 续表 4 检测结果（有组织废气）

采样日期:2026 年 09 月 07 日，频次：3

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA007 危废库尾气出口 | 排气温度 | ℃ | 33.1 | | | / |
| | 流速 | m/s | 7.6 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.4 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | mg/m³ | 0.52 | 0.55 | 0.46 | 0.51 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 表 5 检测内容及依据

| 样品类别 | 检测项目 | 检测依据 |
|---|---|---|
| 有组织废气 | 硫化氢 | 固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024 |
| | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |
| | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |

附图




◎有组织废气检测点

# 主要检测用仪器

| 检测项目 | 仪器名称 | 仪器型号 | 编号 | 溯源有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 非甲烷总烃 | 气相色谱仪 | GC9790II | LKHJ-A-338 | 2028 年 08 月 04 日 |
| 硫化氢 | 可见分光光度计 | T6 新悦 | LKHJ-A-444 | 2027 年 05 月 14 日 |
| 硫化氢<br>氮氧化物<br>非甲烷总烃 | 便携式大流量低浓度自动烟尘/气测试仪 | 海纳 3012D 型 | LKHJ-A-515 | 2026 年 11 月 04 日 |
| | 空盒气压表 | DYM3 型 | LKHJ-A-059 | 2026 年 12 月 24 日 |
| | | | LKHJ-A-254 | 2027 年 03 月 15 日 |
| | 全自动烟气采样器 | MH3001 型 | LKHJ-A-282 | 2027 年 08 月 10 日 |
| | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应 3012H | LKHJ-A-209 | 2027 年 04 月 02 日 |
| 氮氧化物 | 便携式大流量低浓度自动烟尘/气测试仪 | 海纳 3012D 型 | LKHJ-A-515 | 2026 年 11 月 04 日 |
| 备注 | 表中所列仪器为本公司自有设备 | | | |

（以下空白）

附件：

我司受南京金浦英萨合成橡胶有限公司委托对该公司开展检测，出具了“宁联凯(环境)第〖26013803〗号”的检测报告，此报告中空气和废气参数结果见下表：

# 表 1 有组织排气参数

采样日期：2026 年 09 月 07 日，频次：1

| 检测点位 | 排气参数 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA001 聚合尾气出口 | 排气筒高度 | m | 15 | | | / |
| | 测点管道截面积 | $m^2$ | 0.1963 | | | / |
| | 排气温度 | ℃ | 35.6 | | | / |
| | 流速 | m/s | 2.42 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.96 | | | / |
| | 平均动压 | Pa | 5.0 | | | / |
| | 平均静压 | kPa | -0.01 | | | / |
| | 烟气流量 | $m^3/h$ | 1710 | | | / |
| | 标干流量 | $Nm^3/h$ | 1462 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | $mg/m^3$ | 0.87 | 0.78 | 0.68 | 0.78 |
| | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | / | / | / | $1.14\times10^{-3}$ |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 续表 1 有组织排气参数

采样日期：2026 年 09 月 07 日，频次：2

| 检测点位 | 排气参数 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA001 聚合尾气出口 | 排气筒高度 | m | 15 | | | / |
| | 测点管道截面积 | ㎡ | 0.1963 | | | / |
| | 排气温度 | ℃ | 36.8 | | | / |
| | 流速 | m/s | 2.40 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.92 | | | / |
| | 平均动压 | Pa | 4.9 | | | / |
| | 平均静压 | kPa | -0.01 | | | / |
| | 烟气流量 | $m^3/h$ | 1696 | | | / |
| | 标干流量 | $Nm^3/h$ | 1443 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | $mg/m^3$ | 1.84 | 1.86 | 2.03 | 1.91 |
| | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | / | / | / | $2.76\times10^{-3}$ |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 续表 1 有组织排气参数

采样日期：2026 年 09 月 07 日，频次：3

| 检测点位 | 排气参数 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA001 聚合尾气出口 | 排气筒高度 | m | 15 | | | / |
| | 测点管道截面积 | $m^2$ | 0.1963 | | | / |
| | 排气温度 | ℃ | 37.2 | | | / |
| | 流速 | m/s | 2.42 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.95 | | | / |
| | 平均动压 | Pa | 5.0 | | | / |
| | 平均静压 | kPa | -0.01 | | | / |
| | 烟气流量 | $m^3/h$ | 1710 | | | / |
| | 标干流量 | $Nm^3/h$ | 1451 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | $mg/m^3$ | 1.92 | 1.84 | 1.44 | 1.73 |
| | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | / | / | / | $2.51\times10^{-3}$ |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 续表 1 有组织排气参数

采样日期：2026 年 09 月 07 日

| 检测点位 | 排气参数 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA001 聚合尾气出口 | 排气筒高度 | m | 15 | | | / |
| | 测点管道截面积 | ㎡ | 0.1963 | | | / |
| | 排气温度 | ℃ | 36.8 | | | / |
| | 流速 | m/s | 2.40 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.92 | | | / |
| | 平均动压 | Pa | 4.9 | | | / |
| | 平均静压 | kPa | -0.01 | | | / |
| | 烟气流量 | $m^3/h$ | 1696 | | | / |
| | 标干流量 | $Nm^3/h$ | 1443 | | | / |
| | 氮氧化物实测排放浓度 | $mg/m^3$ | 26 | 23 | 14 | 21 |
| | 氮氧化物排放速率 | kg/h | / | / | / | 0.0303 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 表 2 有组织排气参数

采样日期：2026 年 09 月 07 日，频次：1

| 检测点位 | 排气参数 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA004 废水池尾气出口 | 排气筒高度 | m | 15 | | | / |
| | 测点管道截面积 | ㎡ | 0.6362 | | | / |
| | 排气温度 | ℃ | 33.1 | | | / |
| | 流速 | m/s | 3.52 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 3.26 | | | / |
| | 平均动压 | Pa | 10.7 | | | / |
| | 平均静压 | kPa | -0.01 | | | / |
| | 烟气流量 | $m^3/h$ | 8062 | | | / |
| | 标干流量 | $Nm^3/h$ | 6912 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | $mg/m^3$ | 4.21 | 1.79 | 1.59 | 2.53 |
| | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | / | / | / | 0.0175 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 续表 2 有组织排气参数

采样日期：2026 年 09 月 07 日，频次：2

| 检测点位 | 排气参数 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA004 废水池尾气出口 | 排气筒高度 | m | 15 | | | / |
| | 测点管道截面积 | ㎡ | 0.6362 | | | / |
| | 排气温度 | ℃ | 33.6 | | | / |
| | 流速 | m/s | 3.51 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 3.33 | | | / |
| | 平均动压 | Pa | 10.6 | | | / |
| | 平均静压 | kPa | -0.01 | | | / |
| | 烟气流量 | $m^3/h$ | 8039 | | | / |
| | 标干流量 | $Nm^3/h$ | 6883 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | $mg/m^3$ | 2.19 | 1.52 | 1.65 | 1.79 |
| | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | / | / | / | 0.0123 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 续表 2 有组织排气参数

采样日期：2026 年 09 月 07 日，频次：3

| 检测点位 | 排气参数 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA004 废水池尾气出口 | 排气筒高度 | m | 15 | | | / |
| | 测点管道截面积 | ㎡ | 0.6362 | | | / |
| | 排气温度 | ℃ | 32.6 | | | / |
| | 流速 | m/s | 3.40 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 3.25 | | | / |
| | 平均动压 | Pa | 10.0 | | | / |
| | 平均静压 | kPa | 0.00 | | | / |
| | 烟气流量 | $m^3/h$ | 7787 | | | / |
| | 标干流量 | $Nm^3/h$ | 6702 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | $mg/m^3$ | 0.29 | 1.21 | 1.18 | 0.89 |
| | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | / | / | / | $5.96\times10^{-3}$ |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 续表 2 有组织排气参数

采样日期：2026 年 09 月 07 日

| 检测点位 | 排气参数 | 单位 | 检测结果 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| DA004 废水池尾气出口 | 排气筒高度 | m | 15 | | |
| | 测点管道截面积 | $m^2$ | 0.6362 | | |
| | 排气温度 | ℃ | 31.2 | 33.1 | 32.6 |
| | 流速 | m/s | 3.20 | 3.52 | 3.40 |
| | 排气中水分含量 | % | 3.18 | 3.26 | 3.25 |
| | 平均动压 | Pa | 8.9 | 10.7 | 10.0 |
| | 平均静压 | kPa | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| | 烟气流量 | $m^3/h$ | 7329 | 8062 | 7787 |
| | 标干流量 | $Nm^3/h$ | 6341 | 6912 | 6702 |
| | 硫化氢实测排放浓度 | $mg/m^3$ | ND | ND | ND |
| | 硫化氢排放速率 | kg/h | / | / | / |
| 备注 | 1.“/”表示无需计算<br>2.硫化氢的检出限为 0.007$mg/m^3$ | | | | |

# 表 3 有组织排气参数

采样日期：2026 年 09 月 07 日，频次：1

| 检测点位 | 排气参数 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA005 实验室尾气出口 | 排气筒高度 | m | 15 | | | / |
| | 测点管道截面积 | ㎡ | 0.5027 | | | / |
| | 排气温度 | ℃ | 27.6 | | | / |
| | 流速 | m/s | 6.6 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.4 | | | / |
| | 平均动压 | Pa | 38 | | | / |
| | 平均静压 | kPa | -0.03 | | | / |
| | 烟气流量 | $m^3/h$ | 11922 | | | / |
| | 标干流量 | $Nm^3/h$ | 10510 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | $mg/m^3$ | 1.14 | 1.25 | 1.33 | 1.24 |
| | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | / | / | / | 0.0130 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 续表 3 有组织排气参数

采样日期：2026 年 09 月 07 日，频次：2

| 检测点位 | 排气参数 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA005 实验室尾气出口 | 排气筒高度 | m | 15 | | | / |
| | 测点管道截面积 | ㎡ | 0.5027 | | | / |
| | 排气温度 | ℃ | 28.1 | | | / |
| | 流速 | m/s | 6.6 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.3 | | | / |
| | 平均动压 | Pa | 38 | | | / |
| | 平均静压 | kPa | -0.03 | | | / |
| | 烟气流量 | $m^3/h$ | 11923 | | | / |
| | 标干流量 | $Nm^3/h$ | 10504 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | $mg/m^3$ | 0.99 | 0.87 | 1.05 | 0.97 |
| | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | / | / | / | 0.0102 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 续表 3 有组织排气参数

采样日期：2026 年 09 月 07 日，频次：3

| 检测点位 | 排气参数 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA005 实验室尾气出口 | 排气筒高度 | m | 15 | | | / |
| | 测点管道截面积 | ㎡ | 0.5027 | | | / |
| | 排气温度 | ℃ | 28.7 | | | / |
| | 流速 | m/s | 6.5 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.3 | | | / |
| | 平均动压 | Pa | 37 | | | / |
| | 平均静压 | kPa | -0.02 | | | / |
| | 烟气流量 | $m^3/h$ | 11842 | | | / |
| | 标干流量 | $Nm^3/h$ | 10403 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | $mg/m^3$ | 1.10 | 1.25 | 1.82 | 1.39 |
| | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | / | / | / | 0.0145 |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 表 4 有组织排气参数

采样日期：2026 年 09 月 07 日，频次：1

| 检测点位 | 排气参数 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA007 危废库尾气出口 | 排气筒高度 | m | 15 | | | / |
| | 测点管道截面积 | ㎡ | 0.1963 | | | / |
| | 排气温度 | ℃ | 34.2 | | | / |
| | 流速 | m/s | 7.3 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.5 | | | / |
| | 平均动压 | Pa | 46 | | | / |
| | 平均静压 | kPa | 0.00 | | | / |
| | 烟气流量 | $m^3/h$ | 5153 | | | / |
| | 标干流量 | $Nm^3/h$ | 4433 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | $mg/m^3$ | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.47 |
| | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | / | / | / | $2.08\times10^{-3}$ |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 续表 4 有组织排气参数

采样日期：2026 年 09 月 07 日，频次：2

| 检测点位 | 排气参数 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA007 危废库尾气出口 | 排气筒高度 | m | 15 | | | / |
| | 测点管道截面积 | $m^2$ | 0.1963 | | | / |
| | 排气温度 | ℃ | 33.8 | | | / |
| | 流速 | m/s | 7.4 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.4 | | | / |
| | 平均动压 | Pa | 47 | | | / |
| | 平均静压 | kPa | 0.00 | | | / |
| | 烟气流量 | $m^3/h$ | 5234 | | | / |
| | 标干流量 | $Nm^3/h$ | 4522 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | $mg/m^3$ | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.49 |
| | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | / | / | / | $2.22\times10^{-3}$ |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

# 续表 4 有组织排气参数

采样日期：2026 年 09 月 07 日，频次：3

| 检测点位 | 排气参数 | 单位 | 检测结果 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| DA007 危废库尾气出口 | 排气筒高度 | m | 15 | | | / |
| | 测点管道截面积 | $m^2$ | 0.1963 | | | / |
| | 排气温度 | ℃ | 33.1 | | | / |
| | 流速 | m/s | 7.6 | | | / |
| | 排气中水分含量 | % | 2.4 | | | / |
| | 平均动压 | Pa | 50 | | | / |
| | 平均静压 | kPa | -0.03 | | | / |
| | 烟气流量 | $m^3/h$ | 5366 | | | / |
| | 标干流量 | $Nm^3/h$ | 4650 | | | / |
| | 非甲烷总烃实测排放浓度 | $mg/m^3$ | 0.52 | 0.55 | 0.46 | 0.51 |
| | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | / | / | / | $2.37\times10^{-3}$ |
| 备注 | “/”表示无需计算 | | | | | |

南京联凯环境检测技术有限公司